



Приложение №2 "Шины" к Регламенту СТС 2022.  
Ограничения по размерам колесных дисков и применяемым шинам.



Группа подготовки	Посадочный диаметр диска, дюйм	Ширина комплектного колеса, дюйм (мм)	Производитель	Модель шин	Примечание
Жигули 1300	13	маx 10 дюймов (254 мм)	Yokohama	Advan A048	
Лада 1300	13, 14				
АЗЛК/ИЖМАШ 1600	13, 14, 15	маx 10,5 дюймов (267 мм)			
Жигули 1600	13	маx 10,5 дюймов (267 мм)			
Лада 1600	13, 14				
АЗЛК/ИЖМАШ 2000	13, 14	маx 11,5 дюймов (292 мм)			
ГАЗ 402	15, 16, 17	маx 13 дюймов (330 мм)		Advan A052	<b>Моношина!</b>
ГАЗ 406					
A5	+2 дюйма	п.4.107 и 4.108 КитТ СТС	Свободная. Рекомендована шина Yokohama. <b>Только шины для дорожного использования!*</b>		
Туризм 1600	15	маx 8,5"	Yokohama	Слик разрешен. Маx диаметр комплектного колеса 620 мм	
Линия 2000	15	маx 7"		Слик разрешен.	
Туринг Классик 8V	+2 дюйма	Свободная	Yokohama	Модель свободная. <b>Шины с протектором типа «Слик» - запрещены!</b>	
Туринг Классик 16V					
Open Class	Свободный			Модель свободная. Слик разрешен.	
«Восток»	13" (дюймов)	маx 11,5"	Свободная. Рекомендована шина Yokohama.		
«Мондиаль»					
Mitjet 2L	18				
Legend	13	маx 7"			
Shortcut	14	6,5"			

**\*Серийно выпускаемые шины для дорожного использования - это шины с соответствующими маркировками для Российской Федерации на боковине (с маркировкой «Е» соответствия Правилам ЕЭК ООН №30 или маркировку DOT с указанием стандарта) и не имеющих иной специальной маркировки (аналогичной «Competition Use», «ForRally Use»). Такие шины должны иметь допуск согласно требованиям Технического Регламента Таможенного союза TP TC 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств" для использования на дорогах общего пользования РФ на легковых автомобилях. Изменение оригинального рисунка протектора запрещено.**